

Technische Information



AB-FC 506

Schnellreiniger

Produkt:

Alkalischer, leistungsstarker Schnellreiniger für hartnäckige Verschmutzungen

Eigenschaften:

- gute Reinigungs- und Entfettungseigenschaften
- zur Entfernung von Fett, Schmutz-, Kohlenstoff-, Öl-, Ruß- und Nikotin - Ablagerungen
- geruchlos
- schaumarm
- biologisch abbaubar

Anwendung:

AB-FC 506 ist ein alkalischer, stark reinigender, wasserlöslicher, biologisch abbaubarer Reiniger für eine schnelle und effiziente Entfernung von Fett, Öl, Schmutz, Kohlenstoff, Brand-, Ruß- und Nikotinablagerungen und anderen hartnäckigen Verschmutzungen. **AB-FC 506** kann universell auf lackierte und unlackierte Oberflächen eingesetzt werden kann. **AB-FC 506** kann mit warmen oder kalten Wasser verdünnt werden. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn man **AB-FC 506** mittels einer Sprühflasche auf die zu reinigende Oberfläche aufsprüht, diese reinigt und dann sofort mit Wasser nachspült oder mit einem feuchten Tuch abwischt. Bei Reinigung von Maschinen u. ä. gründlich mit Wasser nachspülen.

Dosierung: Normale Verschmutzung: 1 Liter **AB-FC 506** auf 10 Liter Wasser

Starke Verschmutzung: 1 Liter **AB-FC 506** auf 5 Liter Wasser

Besondere Anwendung: **AB-FC 506** unverdünnt bei z. B. starken Rußablagerungen

Wichtiger Hinweis: Nicht auf Glas, Spiegeln oder Brillengläsern einsetzen; ätzende Wirkung möglich.

Technische Kennwerte:

Mischungsverhältnis	1-komponentig
Dichte (23°C)	ca. 1,03 g/cm ³
Viskosität (23°C)	flüssig
Wassergefährdungsklasse	2
pH-Wert bei 20°C	AB-FC 506 unverdünnt = 13,5
	1 Teil AB-FC 506 : 2 Teile Wasser = 12,8
	1 Teil AB-FC 506 : 5 Teile Wasser = 12,5
	1 Teil AB-FC 506 : 10 Teile Wasser = 12,2
	1 Teil AB-FC 506 : 20 Teile Wasser = 11,8
Die Angaben sind im Labor ermittelte Richtwerte und keine Spezifikationen.	

Gefahrenhinweise:

Xi (Reizend)

Sicherheitsratschläge:

Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen (Spülflasche aus Apotheke) und einen Arzt konsultieren. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Dampf nicht einatmen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Für gute Raumbelüftung sorgen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Während der Verarbeitung nicht essen, nicht rauchen und nicht mit offener Flamme hantieren. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Generell sind die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern und die einschlägigen Vorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten und einzuhalten.

Lieferformen:

500 ml - Sprühflasche
10 ltr. - Kanister

Farbtöne:

grün

Lagerzeit:

12 Monate, kühl und trocken im Originalgebinde bei 15 - 25°C. Vor Frost schützen!

AB-FC 506; 2.00/07.01.19. Unsere Informationen und Hinweise in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch als unverbindlich, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Diese Informationen befreien den Käufer nicht von seiner eigenen Prüfung unserer Hinweise und Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unseres Einflusses und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verwenders. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB).

AB-Polymerchemie GmbH

Tjückkampstraße 21 - 24
D - 26605 Aurich
Tel.: +49 (0)4941 - 604360
Fax.: +49 (0)4941 - 6043643
info@ab-polymerchemie.de
www.ab-polymerchemie.de